




# SCHALLUNGSSTEINE

## Eigenschaften

Schalungssteine sind Geeignet für den Bau von Fundamenten, freistehenden Garten- oder Stützmauern. Mit entsprechender Betonverfüllung und Bewehrung können hohe Statik-Werte erreicht werden.

Schalungssteine sind eine rein funktionale Lösung zum Erstellen von einfachen Mauerwerken oder Stützmauern. Für ein ansprechendes Mauerbild sollten Mauerwerke mit Schalungssteine im Nachgang verputzt, gestrichen oder verblendet werden, da es durch das Verfüllen mit Beton zu optischen Veränderungen und einem uneinheitlichen Mauerbild kommen kann.

## Optik pressrau



grau

## Technische Daten und Formen



A



B

| BEZEICHNUNG   | LÄNGE<br>cm | BREITE<br>cm | HÖHE<br>cm | GEWICHT<br>ca. kg/m <sup>2</sup> | BEDARF<br>ca. St./m <sup>2</sup> | PAKET<br>St./Paket |
|---------------|-------------|--------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| A Normalstein | 50          | 17.5         | 25         | 20.5                             | 8                                | 50                 |
| B Halbstein   | 25          | 17.5         | 25         | 12.5                             |                                  | 64                 |

